



## LAVELLO APERTO UNA VASCA TELAIIO GRIGLIATO-LINEA STANDARD

Lavelli professionali in acciaio inox su gambe robusti e affidabili. Realizzato interamente in acciaio inox Aisi 304 finitura Scotch Brite con saldatura a Tig e saldatura a Punti. Piano superiore spessore 50mm con angoli saldati e alzatina raggiata 100x20mm ricavata in piega, involucro di contenimento acqua stampato anti-gocciolamento, spessore lamiera 1 mm. Le vasche sono progettate per consentire una facile e veloce pulizia, presentano il fondo inclinato verso lo scarico e angoli perfettamente raggiati, tubo di troppopieno con filtro e piletta di scarico di serie. Struttura è realizzata su gambe in tubolare 40x40x1.2mm con piedini inox regolabili (altezza al piano 860-910mm). Nella parte inferiore telaio di rinforzo in tubolare  $\varnothing$ 30x1.2mm. Ripiani e pannelli rinforzati con pieghe salva mani su tutti i bordi per una maggiore sicurezza dell'operatore. Accessori, viteria e piedini sono in acciaio inox. A richiesta: -Piano con lamiera da 1.5 o 2mm. - Realizzazioni speciali su misura o disegno. -Prodotto fornito smontato con volumi di trasporto ridotti fino all'80%.

Codice	Lunghezza	Profondità	Altezza	Peso (kg)	Dimensioni vasca	Imballo montato (mm)	Imballo montato (m³)	Imballo smontato (mm)	Imballo smontato (m³)	Prezzo €
BJ02 L500 P500	500	500	860-910	17,6	340X340 H200	520X520XH1100	0,30	820X520XH490	0,21	843,09 &euro;
BJ02 L600 P500	600	500	860-910	19,1	400X340 H200	620X520XH1100	0,35	820X520XH490	0,21	Da quotare
BJ02 L700 P500	700	500	860-910	20,4	400X340 H200	720X520XH1100	0,41	820X520XH490	0,21	Da quotare
BJ02 L800 P500	800	500	860-910	21,7	400X340 H200	820X520XH1100	0,47	820X520XH490	0,21	Da quotare
BJ02 L900 P500	900	500	860-910	23,0	400X340 H200	920X520XH1100	0,53	920X520XH490	0,23	Da quotare
BJ02 L500 P600	500	600	860-910	20,4	400X400 H250	520X620XH1100	0,35	820X620XH540	0,27	777,39 &euro;
BJ02 L600 P600	600	600	860-910	21,8	400X400 H250	620X620XH1100	0,42	820X620XH540	0,27	803,57 &euro;
BJ02 L700 P600	700	600	860-910	23,7	500X400 H250	720X620XH1100	0,49	820X620XH540	0,27	844,18 &euro;
BJ02 L800 P600	800	600	860-910	25,2	500X400 H250	820X620XH1100	0,56	820X620XH540	0,27	869,57 &euro;
BJ02 L900 P600	900	600	860-910	26,6	500X400 H250	920X620XH1100	0,63	920X620XH540	0,31	892,93 &euro;
BJ02 L500 P700	500	700	860-910	22,5	400X500 H250	520X720XH1100	0,41	820X720XH540	0,32	809,56 &euro;
BJ02 L600 P700	600	700	860-910	24,2	400X500 H250	620X720XH1100	0,49	820X720XH540	0,32	836,23 &euro;
BJ02 L700 P700	700	700	860-910	27,0	500X500 H300	720X720XH1100	0,57	820X720XH590	0,35	885,29 &euro;
BJ02 L800 P700	800	700	860-910	29,1	600X500 H300	820X720XH1100	0,65	820X720XH590	0,35	936,00 &euro;
BJ02 L900 P700	900	700	860-910	30,7	600X500 H300	920X720XH1100	0,73	920X720XH590	0,39	964,37 &euro;
BJ02 L500 P800	500	800	860-910	24,3	400X500 H250	520X820XH1100	0,47	520X820XH540	0,23	Da quotare
BJ02 L600 P800	600	800	860-910	27,8	500X600 H300	620X820XH1100	0,56	620X820XH590	0,30	Da quotare
BJ02 L700 P800	700	800	860-910	29,5	500X600 H300	720X820XH1100	0,65	720X820XH590	0,35	Da quotare
BJ02 L800 P800	800	800	860-910	31,3	500X600 H300	820X820XH1100	0,74	820X820XH590	0,40	Da quotare
BJ02 L900 P800	900	800	860-910	33,1	500X600 H300	920X820XH1100	0,83	920X820XH590	0,45	Da quotare